



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 2215

Kabelaufroller S. 280, Versorgungsspannung 230 V einphasig, ohne Steckdose. Anzahl der Leiter 2, Kabelart 2 x 1,5 - H05 VV-F, Kabellänge 15 + 1 (m)

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Informationen	230 V einphasig
Schutzgrad des elektrischen Teils	IP44
Umgebungsbetriebstemperatur	-5 ÷ +40 °C
Anzahl der Leiter	2
Kabelart	2x1,5 - H05 VV-F
Kabellänge	15 + 1 m
Eingangskabel	1,2 m
Max. Betriebsleistung (20 °C) aufgerollt	1,1 kW
Max. Betriebsleistung (20 °C) abgerollt	2,3 kW
Wärmeschutz	Ja
Aufrollkupplung	-
Stecker	-
Steckdose	-
Verpackung	N° 1 - 0,043 m ³
Bruttogewicht	6,4 ÷ 8,2 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)



