



## Art. 116F/751

Geflanschte Industripumpe S. 1200, R 75:1 - 4400 g/min, mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm. Geeignet für 180÷220 kg Fässer

### EINSATZBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Schifffahrt und Offshore

### EIGENSCHAFTEN

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Förderleistung                 | 4400 g/min                       |
| Verdichtungsverhältnis         | 75:1                             |
| Kompatible Fluide              | Fett und hoch Viskosität Öle     |
| Obergehäuse Ansaugstutzen      | Kohlenstoffstahl                 |
| Ansaugstutzen                  | Kohlenstoffstahl                 |
| Anschluss Luftzufuhr           | G 1/2" (f)                       |
| Anschluss Fluidaustritt        | G 1/2" (f)                       |
| Maximaler Versorgungsdruck     | 8 bar                            |
| Max. Luftverbrauch 8 bar       | 2,8 m <sup>3</sup> /min          |
| Geräuschpegel                  | 80 dB                            |
| Geeignet für Fässer oder Tanks | geeignet für Fässer 180 ÷ 220 kg |
| Verpackung                     | N° 1 - 0,070 m <sup>3</sup>      |
| Gewicht                        | 21 kg                            |



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

