



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 115D/121

Modulare getrennte Industriepumpe S. 1200, R 12:1 -
30 l/min, mit Teflon® Dichtungen

EINSATZBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und
Strassenbau, Schifffahrt und Offshore

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	30 l/min
Verdichtungsverhältnis	12:1
Kompatible Fluide	chemische und industrielle Flüssigkeiten
Obergehäuse Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/2" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/4" (f)
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Max. Luftverbrauch 8 bar	2,8 m3/min
Geräuschpegel	80 dB
Geeignet für Fässer oder Tanks	modular
Verpackung	N° 1 - 0,045 m3
Gewicht	14,5 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

