



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 150D/61

Modulare getrennte Industriepumpe S. 1500, R 6:1 - 80 l/min, mit PU-Dichtungen

EINSATZBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Schifffahrt und Offshore

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	80 l/min
Verdichtungsverhältnis	6:1
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und ähnliche Produkte
Obergehäuse Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/2" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1.1/2" (f)
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Max. Luftverbrauch 8 bar	3,4 m ³ /min
Geräuschpegel	80 dB
Geeignet für Fässer oder Tanks	modular
Verpackung	N° 1 - 0,20 m ³
Gewicht	53 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

