



Art. 93C/111

Integrierte Industriepumpe S. 900, R 11:1 - 30 l/min,
mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 1250 mm.
Geeignet für 50÷60 kg Fässer

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe
und Strassenbau, Verarbeitende industry, Schmierstoff-
LKWS und Transport, Schifffahrt und Offshore,
Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------------|--|
| Förderleistung | 30 l/min |
| Verdichtungsverhältnis | 11:1 |
| Kompatible Fluide | Öle, Schmierstoffe und ähnliche Produkte |
| Obergehäuse Ansaugstutzen | Aluminium |
| Ansaugstutzen | Kohlenstoffstahl |
| Anschluss Luftzufuhr | G 1/2" (f) |
| Anschluss Fluidaustritt | G 3/4" (f) |
| Maximaler Versorgungsdruck | 8 bar |
| Max. Luftverbrauch 8 bar | 1,7 m ³ /min |
| Geräuschpegel | 80 dB |
| Geeignet für Fässer oder Tanks | geeignet für Fässer 50 ÷ 60 kg |
| Verpackung | N° 1 - 0,095 m ³ |
| Gewicht | 17,75 kg |

