



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 33060

Modulare pneumatische Kolbenpumpe S. 600, R 1:1 -
23 l/min, mit Teflon® Dichtungen

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau,
Schmierstoff-LKWS und Transport, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	23 l/min
Verdichtungsverhältnis	1:1
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	230 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	SAE 80
Fassring inbegriffen	-
Geeignet für Fässer oder Tanks	modular
Verpackung	N° 1 - 0,006 m3
Gewicht	4,3 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

