



## Art. 33072

Pneumatische Kolbenpumpe S. 600, R 1:1 - 23 l/min,  
mit Viton® Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm.  
Geeignet für 180÷220 kg Fässer

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie,  
Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau,  
Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS  
und Transport, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	23 l/min
Verdichtungsverhältnis	1:1
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	230 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	SAE 80
Fassring inbegriffen	-
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 180 ÷ 220 kg
Verpackung	N° 1 - 0,020 m <sup>3</sup>
Gewicht	6,2 kg



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)



