

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@raasm.com

## Art. 35163

Modulare pneumatische Kolbenpumpe S. 600, R 3:1 - 14 l/min, mit NBR-Dichtungen, Spundadapter und Ansaugschlauch 1250 mm. Geeignet für Tanks

## **EINSATZBEREICHE**

Luftfahrt, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schienentransport

## **EIGENSCHAFTEN**

E 2 and a sile limitation of	1.4.1/
Förderleistung	14 l/min
Verdichtungsverhältnis	3:1
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	330 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	SAE 130
Fassring inbegriffen	Standard
Geeignet für Fässer oder Tanks	Tank
Verpackung	N° 1 - 0,02 m3
Gewicht	6,8 kg



## **GESAMTABMESSUNGEN (mm)**

