



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## Art. 8330.350



Fester Schlauchaufroller S. 330, für Heißwasser, 400 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 3/8"(f)

### EINSATZBEREICHE


Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Druck	400 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton® und Teflon®
Typ	Fest
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 3/8" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304 - verzinkter Stahl



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)



### FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHLAUCHAUFROLLER

ø 1/4"	ø 5/16"	ø 3/8"	ø 1/2"
12 m	12 m	12 m	8 m