



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 1558285

Motor operated pump s. C15B18 for oil 24 V DC,
remote control with 4 pumping elements, 8 litres
reservoir, min level indicator and solenoid valve

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und
Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende
industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport,
Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore,
Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	17,08 cm ³ /min
Fassungsvermögen des Tanks	8 l
Untersetzungsverhältnis Verteiler	-
Füllanschluss	by hydraulisch Schmierfetttr
Anschluss Fettauslauf	G 3/8" (f)
Anzahl der Pumpelemente	4
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Öle > 40 cSt
Speisung	24 V DC
Schutzgrad	IP66
Geschwindigkeit	-
Verpackung	N° 1 - 0,045 m ³
Nettogewicht	6,2 kg
Bruttogewicht	11,7 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

