



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

Art. 1560825

Motor operated pump s. C15B18 for grease 24 V DC, remote control with 4 pumping elements, 10 litres reservoir, min level indicator and solenoid valve

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	17,08 cm ³ /min
Fassungsvermögen des Tanks	10 l
Untersetzungsverhältnis Verteiler	-
Füllanschluss	by hydraulisch Schmierfetttr
Anschluss Fettauslauf	G 3/8" (f)
Anzahl der Pumpelemente	4
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Fett max NLGI 2
Speisung	24 V DC
Schutzgrad	IP66
Geschwindigkeit	-
Verpackung	N° 1 - 0,048 m ³
Nettogewicht	6,7 kg
Bruttogewicht	12,2 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

