



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 2500600

Motor operated pump s. C25S for grease 230-400 V AC - 50 Hz - 275-480 V AC - 60 Hz 6 poles and 4 pumping elements, R 70:1, 10 litres reservoir and min level indicator

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	17 cm ³ /min
Fassungsvermögen des Tanks	10 l
Untersetzungsverhältnis Verteiler	70:1
Füllanschluss	G 1/2" (f)
Anschluss Fettauslauf	G 1/4" (f)
Anzahl der Pumpelemente	4
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Fett max NLGI 2
Speisung	230/400 V AC - 50 Hz - 275/480 V AC - 60 Hz
Schutzgrad	-
Geschwindigkeit	6 Pole: 870 ÷ 1100 rpm
Verpackung	N° 1 - 0,141 m ³
Nettogewicht	31,3 kg
Bruttogewicht	43,1 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

