



Art. 2503480

Motor operated pump s. C25S for oil 230-400 V AC - 50 Hz - 275-480 V AC - 60 Hz 6 poles and 4 pumping elements, R 70:1, 10 litres reservoir and min level indicator

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und
Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende
industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport,
Zentralschmierung, Schiffahrt und Offshore,
Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	17 cm ³ /min
Fassungsvermögen des Tanks	10 l
Untersetzungsverhältnis Verteiler	70:1
Füllanschluss	G 1/2" (f)
Anschluss Fettauslauf	G 1/4" (f)
Anzahl der Pumpelemente	4
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Öle > 40 cSt
Speisung	230/400 V AC - 50 Hz - 275/480 V AC - 60 Hz
Schutzgrad	-
Geschwindigkeit	6 Pole: 870 ÷ 1100 rpm
Verpackung	N° 1 - 0,141 m ³
Nettогewicht	31,1 kg
Bruttогewicht	42,9 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

