



## Art. 2504320

Motor operated pump s. C25S for oil 230-400 V AC - 50 Hz - 275-480 V AC - 60 Hz 4 poles and 16 pumping elements, R 70:1, 30 litres reservoir and min level indicator

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und  
Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende  
industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport,  
Zentralschmierung, Schiffahrt und Offshore,  
Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	100 cm <sup>3</sup> /min
Fassungsvermögen des Tanks	30 l
Untersetzungsverhältnis Verteiler	70:1
Füllanschluss	G 1/2" (f)
Anschluss Fettauslauf	G 1/4" (f)
Anzahl der Pumpelemente	16
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Öle > 40 cSt
Speisung	230/400 V AC - 50 Hz - 275/480 V AC - 60 Hz
Schutzgrad	-
Geschwindigkeit	4 Pole: 1370 ÷ 1660 rpm
Verpackung	N° 1 - 0,208 m <sup>3</sup>
Nettогewicht	36,2 kg
Bruttогewicht	48,4 kg



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

