



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 3030295

Motor operated pump s. C30B15 for oil 12 V DC with 1 pumping element, 1,5 litres reservoir, min level indicator and digital display

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	4,27 cm ³ /min
Fassungsvermögen des Tanks	1,5 l
Steuerungsart	digital
Druckanschluss	G 1/4" (f)
Befüllung des Tanks	mit hydraulischer Fettzuführung
Anzahl der Pumpelemente	1
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Öle > 40 cSt
Speisung	12 V DC
Schutzgrad	IP66
Verpackung	N° 1 - 0,027 m ³
Nettogewicht	5,2 kg
Bruttogewicht	6,2 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

