



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## Art. 3055180

Motor operated pump s. C30B18 for oil 230 V AC with 1 pumping element, 5 litres reservoir, min level indicator and remote display

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	4,27 cm <sup>3</sup> /min
Fassungsvermögen des Tanks	5 l
Steuerungsart	ferngesteuert
Druckanschluss	G 1/4" (f)
Befüllung des Tanks	mit hydraulischer Fettzuführung
Anzahl der Pumpelemente	1
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Öle > 40 cSt
Speisung	230 V AC
Schutzgrad	IP55
Verpackung	N° 1 - 0,070 m <sup>3</sup>
Nettogewicht	11,5 kg
Bruttogewicht	12,5 kg



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

