



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 3057790

Motor operated pump s. C30B18 for oil 24 V DC with 1 pumping element, 8 litres reservoir, min level indicator and analogic display

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	4,27 cm ³ /min
Fassungsvermögen des Tanks	8 l
Steuerungsart	analog
Druckanschluss	G 1/4" (f)
Befüllung des Tanks	mit hydraulischer Fettzuführung
Anzahl der Pumpelemente	1
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Öle > 40 cSt
Speisung	24 V DC
Schutzgrad	IP66
Verpackung	N° 1 - 0,044 m ³
Nettogewicht	6,5 kg
Bruttogewicht	7,3 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

