



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

## Art. 2902200

Motor operated pump s. C30B18M for grease 12 V DC with 1 pumping element, 40 litres reservoir, min level indicator and analog display

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Förderleistung             | 4,27 cm <sup>3</sup> /min       |
| Fassungsvermögen des Tanks | 20 l                            |
| Steuerungsart              | analog                          |
| Druckanschluss             | G 1/4" (f)                      |
| Befüllung des Tanks        | mit hydraulischer Fettzuführung |
| Anzahl der Pumpelemente    | 1                               |
| Betriebstemperatur         | -25 ÷ +60 °C                    |
| Schmiermittel              | Fett max NLGI 2                 |
| Speisung                   | 12 V DC                         |
| Schutzgrad                 | IP66                            |
| Verpackung                 | N° 1 - 0,17 m <sup>3</sup>      |
| Nettogewicht               | 18,4 kg                         |
| Bruttogewicht              | 21,6 kg                         |



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

