



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

Art. 2903370

Motor operated pump s. C30B18M for grease 24 V DC with 1 pumping element, 40 litres reservoir, min level indicator and remote display

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	4,27 cm ³ /min
Fassungsvermögen des Tanks	40 l
Steuerungsart	ferngesteuert
Druckanschluss	G 1/4" (f)
Befüllung des Tanks	mit hydraulischer Fettzuführung
Anzahl der Pumpelemente	1
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Fett max NLGI 2
Speisung	24 V DC
Schutzgrad	IP66
Verpackung	N° 1 - 0,17 m ³
Nettogewicht	18,4 kg
Bruttogewicht	21,6 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

