



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 3085275

Motor operated pump s. C30F for grease with 20 kg reservoir (internal \varnothing 255 ÷ 300 mm), R 50:1 and delivery pressure control assembly

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	1330 cm ³ /min
Fassungsvermögen des Tanks	20 kg
Verdichtungsverhältnis	50:1
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fettauslauf	G 3/8" (f)
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Fett max NLGI 2
\varnothing innen Fass	255 ÷ 300 mm
Pumpe (R 50:1)	Art. 62148
Fassdeckel	Art. 10/537
Membran	Art. 66310
Verpackung	N° 2 - 0,087 m ³
Nettogewicht	9,6 kg
Bruttogewicht	10,2 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

