



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 3085545

Motor operated pump s. C30F for grease with 50 kg reservoir (internal $\varnothing$ 335 ÷ 360 mm), R 50:1 and delivery pressure control assembly

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	1330 cm ³ /min
Fassungsvermögen des Tanks	50 kg
Verdichtungsverhältnis	50:1
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fettauslauf	G 3/8" (f)
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Fett max NLGI 2
ø innen Fass	335 ÷ 360 mm
Pumpe (R 50:1)	Art. 62174
Fassdeckel	Art. 10/533
Membran	Art. 66370
Verpackung	N° 2 - 0,076 m ³
Nettogewicht	10,7 kg
Bruttogewicht	11,3 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

