



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 3085680

Motor operated pump s. C30F for grease with 60 kg reservoir (internal \varnothing 360 ÷ 400 mm), R 50:1 and delivery pressure control assembly

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	1330 cm ³ /min
Fassungsvermögen des Tanks	60 kg
Verdichtungsverhältnis	50:1
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fettauslauf	G 3/8" (f)
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Fett max NLGI 2
\varnothing innen Fass	360 ÷ 400 mm
Pumpe (R 50:1)	Art. 62174
Fassdeckel	Art. 10/532
Membran	Art. 66400
Verpackung	N° 2 - 0,076 m ³
Nettogewicht	11,2 kg
Bruttogewicht	11,8 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

