



Art. 3086625

Motor operated pump s. C30F for oil with 60 kg reservoir with G 2" (f) thread, R 50:1 and delivery pressure control assembly

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und
Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende
industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport,
Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore,
Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Förderleistung | 1330 cm ³ /min |
| Fassungsvermögen des Tanks | 50 ÷ 60 kg |
| Verdichtungsverhältnis | 50:1 |
| Material Kugelventile | G 1/4" (f) |
| Anschluss Fettauslauf | G 3/8" (f) |
| Betriebstemperatur | -25 ÷ +60 °C |
| Schmiermittel | Öle > 40 cSt |
| Ø innen Fass | geschlossenes - Gewinde 2" |
| Pumpe (R 50:1) | Art. 62174 |
| Fassdeckel Ø | - |
| Befestigungsring | Art. 38041 |
| Mindestfüllstandsanzeige | Art. 39650 |
| Verpackung | N° 2 - 0,076 m ³ |
| Nettогewicht | 9,1 kg |
| Bruttогewicht | 9,7 kg |



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

