



Art. 3070215

Motor operated pump s. C30S for grease 230-400 V AC - 50 Hz - 275-480 V AC - 60 Hz 6 poles and 4 pumping elements, R 35:1, 30 litres reservoir and min level indicator

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und
Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende
industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport,
Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore,
Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	108 cm ³ /min
Fassungsvermögen des Tanks	30 l
Untersetzungsverhältnis Verteiler	35:1
Füllanschluss	G 1/2" (f)
Anschluss Fettauslauf	G 3/8" (f)
Anzahl der Pumpelemente	4
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Fett max NLGI 2
Speisung	230/400 V AC - 50 Hz - 275/480 V AC - 60 Hz
Schutzgrad	-
Geschwindigkeit	6 Pole: 870 ÷ 1100 rpm
Verpackung	N° 1 - 0,208 m ³
Nettогewicht	33 kg
Bruttогewicht	45,2 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

