



Art. 3070380

Motor operated pump s. C30S for oil 230-400 V AC - 50 Hz - 275-480 V AC - 60 Hz 4 poles and 2 pumping elements, R 70:1, 10 litres reservoir and min level indicator

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und
Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende
industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport,
Zentralschmierung, Schiffahrt und Offshore,
Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	40 cm ³ /min
Fassungsvermögen des Tanks	10 l
Untersetzungsverhältnis Verteiler	70:1
Füllanschluss	G 1/2" (f)
Anschluss Fettauslauf	G 3/8" (f)
Anzahl der Pumpelemente	2
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Fett max NLGI 2
Speisung	230/400 V AC - 50 Hz - 275/480 V AC - 60 Hz
Schutzgrad	-
Geschwindigkeit	4 Pole: 1370 ÷ 1660 rpm
Verpackung	N° 1 - 0,144 m ³
Nettогewicht	27,7 kg
Bruttogewicht	39,5 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

