



ART. 2170021

unità di Controllo Centraline

Unità di controllo e gestione 115-230-400-600 V AC per pompa motorizzata s. C20S - C20P con valvola di inversione elettromotorizzata



FLUIDI

OLIO NUOVO | GRASSO

SETTORI

AERONAUTICA | AGRICOLTURA | LUBE TRUCK E VEICOLI INDUSTRIALI | EDILIZIA E COSTRUZIONI STRADALI | TRASPORTI FERROVIARI | INDUSTRIA CHIMICA | INDUSTRIA MANIFATTURIERA | INDUSTRIA MINERARIA | LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA | NAVALE E OFFSHORE

Caratteristiche	UM	Valore
Adatto per pompa		C20S - C20P
Tensione	V AC	200 ÷ 500
Potenza assorbita	W	1500 max
Pulsanti Start/Stop		-
Spia allarme		-
Spia riempimento		-
Spia serbatoio pieno		-
Porta vetro		-
Comando di riempimento		-
Protezione		IP54
Temperatura di esercizio	°C	-25 ÷ +60
Packing	N° - m ³	1 - 0,03
Peso netto	kg	15,2 ÷ 15,4
Peso lordo	kg	15,5 ÷ 15,7

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.