



ART. 90D/111

Pompe Serie 900 Industriali Alternative

Pompa dissociata modulare serie 900, per fluidi industriali e chimici, con guarnizioni in PTFE



FLUIDI

OLIO NUOVO | ANTIGELO | GASOLIO

SETTORI

INDUSTRIA MANIFATTURIERA | INDUSTRIA MINERARIA | NAVALE E OFFSHORE

CERTIFICAZIONI

ATEX (ZONA 2) | ATEX (ZONA 22)

Caratteristiche	UM	Valore
Portata	l/min	30
Rapporto		11:1
Fluidi compatibili		fluidi industriali e chimici
Corpo superiore pescante		acciaio al carbonio
Pescante		acciaio al carbonio
Attacco entrata aria		G 1/2" (f)
Attacco uscita fluido		G 3/4" (f)
Pressione max alimentazione	bar	8
Max consumo aria 8 bar	m ³ /min	1,7
Rumorosità	dB	80
Adatta a fusti o cisterne		modulare
Packing	N° - m ³	1 - 0,045
Peso	kg	13
Ingombro (A-B-C)	cm	36 - 48 - 4,5

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.