



ART. 90F/71

Pompe Serie 900 Industriali Alternative

Pompa flangiata modulare serie 900, per oli, lubrificanti e grassi, con guarnizioni in PU



FLUIDI	OLIO NUOVO
SETTORI	AERONAUTICA LUBE TRUCK E VEICOLI INDUSTRIALI EDILIZIA E COSTRUZIONI STRADALI TRASPORTI FERROVIARI INDUSTRIA MANIFATTURIERA INDUSTRIA MINERARIA NAVALE E OFFSHORE
CERTIFICAZIONI	ATEX (ZONA 2) ATEX (ZONA 22)

Caratteristiche	UM	Valore
Portata	l/min	30
Rapporto		7:1
Fluidi compatibili		oli, lubrificanti e grassi
Corpo superiore pescante		acciaio al carbonio
Pescante		acciaio al carbonio
Attacco entrata aria		G 1/2" (f)
Attacco uscita fluido		G 3/4" (f)
Pressione max alimentazione	bar	8
Max consumo aria 8 bar	m ³ /min	1,6
Rumorosità	dB	80
Adatta a fusti o cisterne		modulare
Packing	N° - m ³	1 - 0,040
Peso	kg	12
Ingombro (A-B-C)	cm	44,5 - 27 - 5,3

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.