



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 1064P

Enrouleur de câble s. 280 de mise à la terre avec pince anti-déflagration 10 A. Nombre de conducteurs 1, type de câble 1 x 6 - PUR, longueur de câble 14,5 m

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Informations	de mise a la terre
Degré de protection de la partie électrique	IP44
Température ambiante d'utilisation	-5 ÷ +40 °C
Nombre de conducteurs	1
Type de câble	1x6 - PUR
Longueur de câble	14,5 m
Câble d'entrée	1,2 m
Pince de mise à la terre	art. 735113
Intensité de courant	100 A
Embrayage de réenroulement	-
Emballage	N° 1 - 0,043 m³
Poids brut	7 ÷ 8,8 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

