



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 1065F

Enrouleur de câble s. 280 de mise à la terre sans pince.
Nombre de conducteurs 1, type de câble 1 x 6 - H05 V-K,
longueur de câble 15 + 1 m. Embrayage de rembobinage en standard.

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage,
Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique,
Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions
de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval
et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Informations	de mise a la terre
Degré de protection de la partie électrique	IP44
Température ambiante d'utilisation	-5 ÷ +40 °C
Nombre de conducteurs	1
Type de câble	1x6 - H07 V-K
Longueur de câble	15 + 1 m
Câble d'entrée	1,2 m
Pince de mise à la terre	-
Intensité de courant	-
Embrayage de réenroulement	oui
Emballage	N° 1 - 0,043 m ³
Poids brut	6,8 ÷ 8,8 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

