



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 1065P

Cable reel s. 280 of earthing with 50 A plier. Number of conductors 1, cable type 1 x 6 - H05 V-F, cable length 15 + 1 (m)

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Informations	de mise a la terre
Degré de protection de la partie électrique	IP44
Température ambiante d'utilisation	-5 ÷ +40 °C
Nombre de conducteurs	1
Type de câble	1x6 - H07 V-K
Longueur de câble	15 + 1 m
Câble d'entrée	1,2 m
Pince de mise à la terre	art. 735112
Intensité de courant	50 A
Embrayage de réenroulement	-
Emballage	N° 1 - 0,043 m3
Poids brut	7 ÷ 8,8 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

