



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 1161

Enrouleur de câble s. 280 de mise à la terre sans pince.
Nombre de conducteurs 1, type de câble 1 x 6 - H05 V-F, longueur de câble 10 + 1 m

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Informations	de mise a la terre
Degré de protection de la partie électrique	IP44
Température ambiante d'utilisation	-5 ÷ +40 °C
Nombre de conducteurs	1
Type de câble	1x16 - H07 V-K
Longueur de câble	10 + 1 m
Câble d'entrée	1,2 m
Pince de mise à la terre	-
Intensité de courant	-
Embrayage de réenroulement	-
Emballage	N° 1 - 0,043 m3
Poids brut	7 ÷ 8,8 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

