



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 2315

Cable reel s. 280, supply voltage 230 V single phase, without socket. Number of conductors 3, cable type 3G x 1,5 - H05 VV-F, cable length 14 + 1 (m).

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Informations	230 V monophasé
Degré de protection de la partie électrique	IP44
Température ambiante d'utilisation	-5 ÷ +40 °C
Nombre de conducteurs	3
Type de câble	3Gx1,5 - H05 VV-F
Longueur de câble	14 + 1 m
Câble d'entrée	1,2 m
Puissance max. d'utilisation (20°C) enroulé	1,2 kW
Puissance max. d'utilisation (20°C) déroulé	2,3 kW
Protection thermique	oui
Embrayage de réenroulement	-
Fiche	-
Prise	-
Emballage	N° 1 - 0,043 m ³
Poids brut	6,4 ÷ 8,2 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)



