

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@raasm.com

## art. 2315S

Enrouleur de câble s. 280, tension d'alimentation 230 V monophasé, avec fiche et prises Schuko IP44. Nombre de conducteurs 3, type de câble 3G x 1,5 - H05 VV-F, longueur de câble 14 + 1 m

## **ZONES D'UTILISATION**

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

## **CARACTÉRISTIQUES**

Informations	230 V monophase		
Degré de protection de la partie électrique	IP44		
Température ambiante d'utilisation	-5 ÷ +40 °C		
Nombre de conducteurs	3		
Type de câble	3Gx1,5 - H05 VV-F		
Longueur de câble	14 + 1 m		
Câble d'entrée	1,2 m		
Puissance max. d'utilisation (20°C) enroulé	1,2 kW		
Puissance max. d'utilisation (20°C) déroulé	2,3 kW		
Protection thermique	oui		
Embrayage de réenroulement	-		
Fiche	Schuko universelle		
Prise	simple Schuko		
Emballage	N° 1 - 0,043 m³		
Poids brut	6,4 ÷ 8,2 kg		



## **DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)**





