



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 2315T

Enrouleur de câble s. 280, tension d'alimentation 230 V monophasé, avec 3 fiches et prises Schuko IP44. Nombre de conducteurs 3, type de câble 3G x 1,5 - H05 VV-F, longueur de câble 14 + 1 m

### ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

### CARACTÉRISTIQUES

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Informations                                | 230 V monophasé             |
| Degré de protection de la partie électrique | IP44                        |
| Température ambiante d'utilisation          | -5 ÷ +40 °C                 |
| Nombre de conducteurs                       | 3                           |
| Type de câble                               | 3Gx1,5 - H05 VV-F           |
| Longueur de câble                           | 14 + 1 m                    |
| Câble d'entrée                              | 1,2 m                       |
| Puissance max. d'utilisation (20°C) enroulé | 1,2 kW                      |
| Puissance max. d'utilisation (20°C) déroulé | 2,3 kW                      |
| Protection thermique                        | oui                         |
| Embrayage de réenroulement                  | -                           |
| Fiche                                       | Schuko                      |
| Prise                                       | triple Schuko               |
| Emballage                                   | N° 1 - 0,043 m <sup>3</sup> |
| Poids brut                                  | 6,4 ÷ 8,2 kg                |



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)



