



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 5425F

Cable reel s. 280, supply voltage 400 V three phase.
Number of conductors 4, cable type 4G x 2,5 - H07 RN-F, cable length 5 + 1 (m). Rewinding clutch as standard.

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage,
Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique,
Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions
de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval
et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Informations	400 V triphase
Degré de protection de la partie électrique	IP44
Température ambiante d'utilisation	-5 ÷ +40 °C
Nombre de conducteurs	4
Type de câble	4Gx2,5 - H07 RN-F
Longueur de câble	5 + 1 m
Câble d'entrée	1,2 m
Puissance max. d'utilisation (20°C) enroulé	2 kW
Puissance max. d'utilisation (20°C) déroulé	6 kW
Protection thermique	oui
Embrayage de réenroulement	oui
Fiche	-
Prise	-
Emballage	N° 1 - 0,043 m3



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)



Poids brut

6,4 ÷ 8,2 kg