



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

## art. 5515

Enrouleur de câble s. 280, tension d'alimentation 400 V triphasé. Nombre de conducteurs 5, type de câble 5G x 1,5 - H07 RN-F, longueur de câble 7 + 1 m.

### ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

### CARACTÉRISTIQUES

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Informations                                | 400 V triphase    |
| Degré de protection de la partie électrique | IP44              |
| Température ambiante d'utilisation          | -5 ÷ +40 °C       |
| Nombre de conducteurs                       | 5                 |
| Type de câble                               | 5Gx1,5 - H07 RN-F |
| Longueur de câble                           | 7 + 1 m           |
| Câble d'entrée                              | 1,2 m             |
| Puissance max. d'utilisation (20°C) enroulé | 1,4 kW            |
| Puissance max. d'utilisation (20°C) déroulé | 4 kW              |
| Protection thermique                        | oui               |
| Embrayage de réenroulement                  | -                 |
| Fiche                                       | -                 |
| Prise                                       | -                 |
| Emballage                                   | N° 1 - 0,043 m3   |
| Poids brut                                  | 6,4 ÷ 8,2 kg      |



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)



