



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

**art. 8290.102**



Enrouleur de tuyau fixe, s. 290, pour air-eau, 20 bar,  
tuyau en polyuréthane 13 m ø 10x14.5

## ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et  
constructions routières, Industrie manufacturière,  
Camions de transport de lubrifiant et véhicules  
industriels

## CARACTÉRISTIQUES

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Pression           | 20 bar                |
| Typ. Fluide        | air - eau             |
| Articulation       | laiton                |
| Joints             | Viton®                |
| Type               | fixe                  |
| Matériau           | acier peint           |
| Raccords           | acier zingué          |
| Tuyau              | art. 972.113          |
| ø - longueur tuyau | ø 10x14.5 - 13 m      |
| Entrée             | G 3/8" (f)            |
| Sortie             | G 3/8" (m)            |
| Passage            | laiton - acier zingué |



## DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

