



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 92808.101

Enrouleur de tuyau orientable avec carter en plastique antichoc s. 280 pour air-eau 20 bar avec tuyau 10 m ø 8 x 12 mm

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Pression	20 bar
Typ. Fluide	air - eau 40 °C
Température ambiante d'utilisation	-5 ÷ +40 °C
Tuyau	art. 971.110
Entrée	G 3/8" (m)
Sortie	G 1/4" (m)
Température min/max du tuyau	-15 ÷ +65 °C
Embrayage de réenroulement	-
Etrier à baïonnette	-
Emballage	N° 1 - 0,043 m3
Poids brut	6 ÷ 7,9 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

