



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

## art. 92808.105

Enrouleur de tuyau orientable avec carter en plastique antichoc s. 280 pour air-eau 20 bar avec tuyau 8+1 m  $\varnothing$  10 x 14,5 mm

### ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

### CARACTÉRISTIQUES

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Pression                           | 20 bar          |
| Typ. Fluide                        | air - eau 40 °C |
| Température ambiante d'utilisation | -5 ÷ +40 °C     |
| Tuyau                              | art. 972.109    |
| Entrée                             | G 3/8" (m)      |
| Sortie                             | G 3/8" (m)      |
| Température min/max du tuyau       | -15 ÷ +65 °C    |
| Embrayage de réenroulement         | -               |
| Etrier à baïonnette                | -               |
| Emballage                          | N° 1 - 0,043 m3 |
| Poids brut                         | 6 ÷ 7,9 kg      |



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

