



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 92858.105

Enrouleur de tuyau orientable avec carter en plastique antichoc s. 280 for air-water 20 bar with hose 8+1 m  $\varnothing$  10 x 14,5 mm, avec embrayage de rebobinage et bayonet bracket (art. 89003)

### ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

### CARACTÉRISTIQUES

Pression	20 bar
Typ. Fluide	air - eau 40 °C
Température ambiante d'utilisation	-5 ÷ +40 °C
Tuyau	art. 972.109
Entrée	G 3/8" (m)
Sortie	G 3/8" (m)
Température min/max du tuyau	-15 ÷ +65 °C
Embrayage de réenroulement	oui
Etrier à baïonnette	oui
Emballage	N° 1 - 0,043 m <sup>3</sup>
Poids brut	6 ÷ 7,9 kg



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

