



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 33302

Wall mounted transfer kit with stainless steel pump,
with Viton® seals, suction tube 1460 mm

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage,
Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique,
Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions
de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval
et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	30 l/min
Rapport	1:1
Fluides compatibles	appropriées pour lava-vitre et antigel
Corps moteur	acier inox AISI 304
Plongeur	acier inox AISI 304
Raccord entrée d'air	-
Raccord sortie de fluide	-
Pression de service	-
Consommation moyenne d'air	-
Bruit	-
Viscosité max. de l'huile débitée	-
Bague du fût, fournie	art. 33434
Adaptée aux fûts ou aux citernes	modulaire
Emballage	N° 1 - 0,05 m ³
Poids	11,4 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

