



## art. 33396

AISI 304 stainless steel transfer pump s. 600, with Viton® seals, for antifreeze and windshield washer, with AISI 304 stainless steel suction tube for drums 180÷220 kg

### ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

### CARACTÉRISTIQUES

Débit	30 l/min
Rapport	1:1
Fluides compatibles	appropriées pour lava-vitre et antigel
Corps moteur	acier inox AISI 304
Plongeur	acier inox AISI 304
Raccord entrée d'air	G 1/4" (f)
Raccord sortie de fluide	G 1/2" (f)
Pression de service	6 ÷ 8 bar
Consommation moyenne d'air	370 l/min
Bruit	81 dB
Viscosité max. de l'huile débitée	SAE 50
Bague du fût, fournie	standard
Adaptée aux fûts ou aux citernes	pour fûts de 180 ÷ 220 kg
Emballage	N° 1 - 0,02 m <sup>3</sup>
Poids	7,4 kg



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)



