



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 91C/111

Pompe industrielle intégrée s. 900, R 11:1 - 30 l/min,
avec joints en PU et tube d'aspiration de 940 mm.
Convient pour les fûts de 180÷220 kg

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et
constructions routières, Camions de transport de
lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore,
Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------------------|--|
| Débit | 30 l/min |
| Rapport | 11:1 |
| Fluides compatibles | huiles, lubrifiants et produits similaires |
| Corps supérieur du plongeur | aluminum |
| Plongeur | acier au carbone |
| Raccord entrée d'air | G 1/2" (f) |
| Raccord sortie de fluide | G 3/4" (f) |
| Pression max. alimentation | 8 bar |
| Consommation max. d'air 8 bars | 1,7 m ³ /min |
| Bruit | 80 dB |
| Adaptée aux fûts ou aux citernes | pour fûts de 180 ÷ 220 kg |
| Emballage | N° 1 - 0,070 m ³ |
| Poids | 16 kg |



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

