



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 92C/701

Pompe industrielle intégrée s. 900, R 70:1 - 3000 g/min, avec joints en PU et tube d'aspiration de 740 mm. Convient pour les fûts de 50÷60 kg

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	3000 g/min
Rapport	70:1
Fluides compatibles	graisses, huiles à haute viscosité
Corps supérieur du plongeur	acier au carbone
Plongeur	acier au carbone
Raccord entrée d'air	G 1/2" (f)
Raccord sortie de fluide	G 1/2" (f)
Pression max. alimentation	8 bar
Consommation max. d'air 8 bars	1,6 m ³ /min
Bruit	80 dB
Adaptée aux fûts ou aux citernes	pour fûts de 50 ÷ 60 kg
Emballage	N° 1 - 0,070 m ³
Poids	18 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

