



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 115F/121

Modular flanged industrial pump s. 1200, R 12:1 - 30 l/min, with PU seals

ZONES D'UTILISATION

Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Naval et offshore

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------------------|--|
| Débit | 30 l/min |
| Rapport | 12:1 |
| Fluides compatibles | huiles, lubrifiants et produits similaires |
| Corps supérieur du plongeur | acier au carbone |
| Plongeur | acier au carbone |
| Raccord entrée d'air | G 1/2" (f) |
| Raccord sortie de fluide | G 3/4" (f) |
| Pression max. alimentation | 8 bar |
| Consommation max. d'air 8 bars | 2,8 m3/min |
| Bruit | 80 dB |
| Adaptée aux fûts ou aux citernes | modulaire |
| Emballage | N° 1 - 0,040 m3 |
| Poids | 13 kg |



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

