



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 91F/71

Flanged industrial pump s. 900, R 7:1 - 30 l/min, with PU seals and suction tube 940 mm. Suitable for 180÷220 kg drums

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Bâtiment et constructions routières,
Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions
de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval
et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	30 l/min
Rapport	7:1
Fluides compatibles	huiles, lubrifiants et graisses
Corps supérieur du plongeur	acier au carbone
Plongeur	acier au carbone
Raccord entrée d'air	G 1/2" (f)
Raccord sortie de fluide	G 3/4" (f)
Pression max. alimentation	8 bar
Consommation max. d'air 8 bars	1,6 m3/min
Bruit	80 dB
Adaptée aux fûts ou aux citernes	pour fûts de 180 ÷ 220 kg
Emballage	N° 1 - 0,070 m3
Poids	14 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

