



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 91FNBR/451

Flanged industrial pump s. 900, R 45:1 - 4400 g/min,  
with NBR seals and suction tube 940 mm. Suitable for  
180÷220 kg drums

### ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Bâtiment et constructions routières,  
Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions  
de transport de lubrifiant et véhicules industriels,  
Lubrification centralisée, Naval et offshore, Transports  
ferroviaires

### CARACTÉRISTIQUES

Débit	4400 g/min
Rapport	45:1
Fluides compatibles	huiles, lubrifiants et produits similaires
Corps supérieur du plongeur	acier au carbone
Plongeur	acier au carbone
Raccord entrée d'air	G 1/2" (f)
Raccord sortie de fluide	G 1/2" (f)
Pression max. alimentation	8 bar
Consommation max. d'air 8 bars	1,6 m3/min
Bruit	80 dB
Adaptée aux fûts ou aux citernes	pour fûts de 180 ÷ 220 kg
Emballage	N° 1 - 0,070 m3
Poids	19 kg



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

