



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 36063

Pneumatic piston pump s. 650 for distributing oil and similar, R 5:1 - 18 l/min with NBR seals and suction tube 1250 mm with bung adaptor for tanks

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	18 l/min
Rapport	5:1
Fluides compatibles	huiles, lubrifiants et produits similaires
Corps moteur	aluminum
Plongeur	acier au carbone
Raccord entrée d'air	G 1/4" (f)
Raccord sortie de fluide	G 1/2" (f)
Pression de service	6 ÷ 8 bar
Consommation moyenne d'air	350 l/min
Bruit	81 dB
Viscosité max. de l'huile débitée	SAE 240
Bague du fût, fournie	standard
Adaptée aux fûts ou aux citernes	tank
Emballage	N° 1 - 0,02 m3
Poids	7,2 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

