



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 1500560

Air operated pump s. C15F for grease with 200 kg reservoir (internal $\varnothing$ 540÷580 mm), R 50:1 and air operated discharging valve

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Lubrification centralisée, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	1330 cm ³ /min
Capacité réservoir	200 kg
Rapport de compression	50:1
Raccord entrée d'air	G 1/4" (f)
Raccord sortie de lubrifiant	G 3/8" (f)
Température d'utilisation	-25 ÷ +60 °C
Lubrifiant	graisse max NLGI 2
ø interne fût	540 ÷ 580 mm
Pompe (R 50:1)	art. 62595
Couvre-fût	art. 10/501
Membrane	art. 10/60
Emballage	N° 2 - 0,116 m ³
Poids net	23 kg
Poids brut	23,9 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

